



GUNIWHEEL™ 45S

Lees voor gebruik de instructies aandachtig door

Fig 1



1

- Controleer of de wielnaaf stevig aan de auto is bevestigd en niet is beschadigd.

Fig 2



2

- Lijn de GUNIWHEEL™ 45S uit met het wielpatroon van het voertuig. De samenstelling van de moeren en bouten varieert per voertuigfabrikant.
- Plaats de GUNIWHEEL™ 45S vlak tegen de wielnaaf. [zie Fig. 2]

Fig 3



3

- GUNIWASSERS zijn optioneel en inbegrepen.
- GUNIWASHERS zijn niet vereist voor de installatie maar worden aanbevolen om te voorkomen dat de moeren/bouten te vast worden aangedraaid en om schade aan de poedercoating van de GUNIWHEEL™ 45S te beperken. [zie Fig 3]
- Extra GUNIWHEEL packs zijn verkrijgbaar via de Vanesch Verf app.

Fig 4



4

- Plaats de OEM moeren of bouten en draai ze half vast tot ze goed vastzitten. [zie Fig 4] De meeste OEM moeren of bouten passen op de GUNIWHEEL™ 45S. Er zijn GUNINUT en GUNIBOLT packs beschikbaar via de Vanesch Verf app.

Fig 5



5

- Draai de wielmoeren/bouten aan tot een maximumkoppel van 50 lbs. Draai de moeren/bouten niet te vast aan, want dit kan het patroon beschadigen. Als de GUNIWHEEL™ 45S merkbaar beweegt zodra de moeren of bouten zijn vastgedraaid, is de installatie niet correct en moet deze opnieuw worden gemonteerd. Motorisch gebruik van een voertuig met de GUNIWHEEL™ 45S heeft een maximumsnelheid van 8 km/u.

EXCLUSIEF VERKRIJGBAAR IN NEDERLAND BIJ  vanesch verf